

## 陕西宏大 HD1000 型路面铣刨机主要技术参数

项 目	HD1000 型路面铣刨机	
铣刨宽度	mm	1100
铣刨深度	mm	0~150
铣刨转子刀间距	mm	15
铣刨转子刀具数量	把	96
铣刨转子直径（含道具）	mm	750
铣刨转子最大倾角	°	5
发动机制造商	东风康明斯	
铣刨转子驱动方式	全液压	
机架升降方式	4 立柱全液压升降	
发动机型号	6CTA8.3-C215	
发动机冷却方式/气缸数	水冷/6 缸直列	
发动机额定功率	Kw/HP	160/215
发动机额定转速	RPM	2200
满负荷耗油量	l/h	46
2/3 满负荷耗油量	l/h	31
行驶速度	km/h	0~6.4
工作速度	m/min	0~35
车轮数量	4	
驱动轮数量	4	
行走驱动方式	全液压	
车轮尺寸（DXW）	mm	Φ660x250
工作重量	kg	15600
燃油箱容积	l	400
液压箱容积	l	320
水箱容积	l	1000
电器系统电压	V	24
控制操作方式	CAN 总线数字网络控制	
输送皮带宽度	mm	500
卸料方式	两级皮带输送；机器前端卸料	
最大卸料高度	mm	3600
外形尺寸	LXWXH mm	10400x3000x2240