

基本性能

额定装载量(kg): 1204
倾覆载荷(kg): 2408
整机重量(kg): 3589
举升机构形式: 径向举升
铲斗掘起力(N): 27610
动臂掘起力(N): 20335

发动机

发动机型号: 凯斯445T/M3 柴油直喷
额定功率(kw/rpm): 90/2300
最大扭矩(N. m/rpm): 390/1300
排量(L): 4.5
汽缸数: 4
排放标准: 美国 Tie3

通过性能

驱动马达形式: 径向柱塞定量马达
驱动马达输出最大扭矩(N. m/cc): 2245/470
最大行驶速度(km/h): 11.2
轮胎尺寸: 12×16.5
前转弯半径(带铲斗)(mm): 1950
前转弯半径(无附件)(mm): 1320
后转弯半径(mm): 1500
离去角(°): 28

液压系统

主泵类型: 齿轮泵
系统安全压力(bar): 210
系统额定流量(L/min): 83/143.1(选配)

油类容量

燃油箱(L): 83.3
液压油箱(L): 26.8
液压系统(L): 50
发动机冷却液(L): 11.4
曲轴箱(L): 12
链轮油箱(L): 7.6

作业范围

最大卸载高度(mm): 2450
卸载距离(最大高度处)(mm): 750
铲斗铰接销最大高度(mm): 3090
最大卸载高度时的卸料角(°): 39
铲斗在最高时的收斗角(°): 96
铲斗在地面的收斗角(°): 29

整机规格

全长(无附件)(mm): 2600
全长(带铲斗)(mm): 3290

全宽（轮胎边缘）(mm): 1630
全宽（铲斗边缘）(mm): 1830
全高（至驾驶室顶）(mm): 2030
 轴距(mm): 1070
 轮距(mm): 1320
 最小离地间隙(mm): 234